

ASPEN Ценова листа кондензни помпи - Англия валидна от 01.07.2022 година

	<p>Кондензна помпа Mini Orange</p>	<p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 12L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО ЗВУКОВА МОЩНОСТ: 21db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>Втори резервоар включен в комплекта</p> <p>Куплунг връзки (plug & play)</p> <p>Anti siphon устройство</p> <p>Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h</p> <p>Приложение при вътрешни тела за степен, канален и подов монтаж</p>	 <p>220 лв с ДДС</p>
	<p>Кондензна помпа Mini Aqua</p>	<p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 12L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО ЗВУКОВА МОЩНОСТ: 21db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>Ултра тънък дизайн</p> <p>Висока производителност</p> <p>Куплунг връзки (Plug & Play)</p> <p>Anti siphon устройство</p> <p>Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h</p> <p>Приложение при вътрешни тела за степен, канален и подов монтаж</p>	 <p>220 лв с ДДС</p>
	<p>Кондензна помпа Mini Blanc</p>	<p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 12L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО ЗВУКОВА МОЩНОСТ: 21db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>Куплунг връзки (plug & play)</p> <p>Anti siphon устройство</p> <p>Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h</p> <p>Приложение при вътрешни тела за степен, канален и подов монтаж за инсталация под климатика</p>	 <p>220 лв с ДДС</p>
	<p>Кондензна помпа Micro-v i4</p>	<p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 14.5L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО НА ШУМ: 19db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>Режим на работа без прекъсване</p> <p>Плавен старт</p> <p>Без поплавак и тръба за обезвъздушаване</p> <p>Захранващ кабел с куплунг връзки "plug & play"</p> <p>Обхват на работа до 19.3 kW / 66,000 Btu/h</p> <p>Приложение при вътрешни тела за степен, канален и подов монтаж</p> <p>Идеално решение за монтаж във вътрешното тяло</p>	 <p>260 лв с ДДС</p>
	<p>Кондензна помпа MAX Hi-Flow 1,7 л</p>	<p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 550L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 5m (55L/h) НИВО НА ШУМ: 44db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>IP24 клас на защита (защита от пръски вода)</p> <p>Лесен за обслужване резервоар за конденз с обем 1.7L</p> <p>Вграден нивелир</p> <p>Захранващ кабел с куплунг връзки "plug & play"</p> <p>Обхват на работа до 733 kW / 2.5m Btu/h</p> <p>Приложение при канални и касетъчни тела; за скрит канален и подов монтаж</p>	 <p>220 лв с ДДС</p>